

EL.5543.10.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację zamówienia publicznego pn.:

„Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego dla OSP w Gminie Wartkowice”

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Wartkowice

Adres siedziby Zamawiającego: Stary Gostków 3D, 99-220 Wartkowice, woj. łódzkie.

Tel./fax: (0-43) 678 51 05, e-mail: urząd@wartkowice.pl

Strona internetowa: www.wartkowice.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę następującego sprzętu i wyposażenia osobistego strażaka:

1) ubranie specjalne 3-częściowe FIRE-MAX SF lub równoważne - 20 kpl.

zgodne z opisem przedmiotu zamówienia zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 09.04.2019 r. składające się z kurtki, spodni oraz kurtki lekkiej o parametrach niegorszych niż:

- warstwa zewnętrzna ubrania wykonana z materiału NOMEX[®]NXT,
- membrana PTFE wykonana na nośniku z żywicy melaminowej / włókien aramidowych, wodoszczelna i oddychająca,
- podszewka wykonana z żywicy melaminowej i włókien aramidowych z pikowaną osłoną wykonaną z mieszanki włókien aramidowo-wiskozowych,
- na ubraniu napisy Ochotnicza Straż Pożarna,
- kolor: piaskowy,
- kurtka i spodnie zgodne z normą PN-EN 469,
- kurtka lekka zgodna z normą PN-EN 15614,
- ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP,
- rozmiar: A1 - 3 kpl, B2 - 4 kpl, B3 - 3 kpl, C2 - 2 kpl, C3 - 2 kpl, C4 - 2 kpl, D2 - 1 kpl, D3 - 1 kpl, D4 - 2 kpl,

a) Kurtka (ciężka):

- rękawy wykonane z materiału aramidowego powlekanego poliuretanem,
- zamek błyskawiczny z funkcją antypaniczną, zakrywany plisą,
- kołnierz chroniący przed płomieniem z możliwością włożenia pod hełm,
- indywidualna regulacja rzepów na zakończeniu rękawów,
- rękaw zakończony mankietem z otworem na kciuk wykonanym z Nomex-u,
- dwie kieszenie napiersiowe na radiostacje,
- dwie kieszenie boczne z klapkami i uchwytem na rękawice bojowe,
- zaczep do montażu latarki z prawej strony kurtki,
- żółto-srebrny perforowany pas odblaskowy oraz żółto-srebrno-żółte pasy odblaskowe,

- czarne wzmocnienia na kurtce (w tym na rękawach) wykonane z materiału paraaramidowego,
 - dwa otwory rewizyjne do obustronnego sprawdzenia stanu membrany,
- b) Spodnie:
- regulowane i odpinane szelki,
 - regulowane, elastyczne paski z każdej strony,
 - rozporek z zamkiem błyskawicznym, z zapięciem na rzep oraz osłoną,
 - dwie zewnętrzne kieszenie udowe, zakrywane patkami z miejscem na rzep,
 - kieszenie z odwodnieniem,
 - wzmocnienia na kolanach, na zewnątrz oraz po stronie wewnętrznej zapięcia spodni wykonane z tkaniny paraaramidowej powlekane warstwą węglowo-silikonową,
 - żółto-srebrno-żółte pasy odblaskowe o szerokości 7,5 cm,
 - dwa otwory rewizyjne do obustronnego sprawdzania stanu membrany,
- c) Kurtka (lekka):
- zamek błyskawiczny z funkcją antypaniczną, zakrywany plisą,
 - indywidualna regulacja rzepów na zakończeniu rękawów,
 - kołnierz chroniący przed płomieniem z możliwością włożenia pod hełm,
 - rękaw zakończony mankietem z otworem na kciuk,
 - dwie kieszenie napiersiowe na radiostacje,
 - dwie kieszenie boczne z klapkami i uchwytem na rękawice bojowe,
 - zaczep do montażu latarki z prawej strony kurtki,
 - żółto-srebrno-żółte pasy odblaskowe,
- 2) kombinezon ochronny przeciw COVID-19 z ochraniaczami na buty - 20 szt.
rozmiary: XL - 10 szt., XXL - 10 szt.,
- 3) półmaska filtrująca FFP3 - 20 szt.,
- 4) hełm strażacki Heros Titan lub równoważny - 14 szt.
o następujących parametrach:
- kolor: jaskrawy żółty - 10 szt.,
 - kolor: biały - 4 szt.,
 - przyłbica: standardowa,
 - okulary: przezroczyste,
 - naklejki odblaskowe: czerwone,
 - zintegrowana latarka nahełmowa po środku płyty czołowej,
 - osłona karku wykonana z materiału odpornego na płomienie i promieniowanie cieplne,
 - odporny na temperaturę od -40 do 300 °C,
 - skorupa hełmu odporna na uderzenia i penetrację,
 - zgodny z normą PN-EN 443:2008, PN-EN 16471, PN-EN 16473 i ISO 16073:2011,
 - ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP,
- 5) rękawice strażackie specjalne SAFE GRIP 3 ze ściągaczem lub równoważne - 10 par
o parametrach niegorszych niż:
- warstwa zewnętrzna:
grzbiet wykonany z tkanin aramidowych; dłoń wykonana z podwójnej tkaniny pokrytej warstwą silikonowo-węglową, NOMEX[®] u i paraaramidu; tylna część rękawic wykonana z materiału NOMEX[®] III,
 - membrana wykonana z Gore-Tex[®] wkładka X-Trafit, wodoodporna i oddychająca,

- podszewka wykonana z Nomex Kevlar® Konitwear,
 - elastyczny ściągacz nadgarstka,
 - karabinek i oczko do przypięcia,
 - kolor materiału zewnętrznego: granatowy,
 - zgodne z normą PN-EN 659+A1:2010,
 - ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP,
 - rozmiar: 8 - par 2, 9 - par 3, 10 - par 3, 11 - par 2,
- 6) rękawice strażackie specjalne FIRE-MAX lub równoważne - 3 pary o parametrach niegorszych niż:
- wierzchnia warstwa wykonana z wodoodpornej skóry licowej,
 - podszewka wykonana z włókien kevlaru - HakaniTHN 210/2,
 - membrana: Sympatex,
 - mankiet wykonany z wyprawionej wodoodpornej dwoiny czarnej,
 - mankiet wyposażony w karabińczyk i żółtą taśmę odblaskową,
 - wysoki stopień wytrzymałości technicznej,
 - zgodne z normą PN-EN 659+A1:2010, PN-EN 420+A1:2012,
 - ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP,
 - rozmiar: 10 - par 1, 11 - par 2,
- 7) rękawice strażackie specjalne FIRE-MAX 2 lub równoważne - 3 pary o parametrach niegorszych niż:
- wierzchnia warstwa wykonana z wodoodpornej skóry licowej,
 - podszewka wykonana z włókien kevlaru - HakaniTHN 210/2,
 - membrana: Sympatex,
 - mankiet: ściągacz Hakani-THN 210/2 i skóra licowa,
 - na wysokości stawów nasady palców żółta taśma odblaskowa,
 - zgodne z normą PN-EN 659+A1:2010, PN-EN 420+A1:2012,
 - ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP,
 - rozmiar: 10 - par 2, 11 - par 1,
- 8) rękawice techniczne Cestus lub równoważne - 6 par o parametrach niegorszych niż:
- wnętrze dłoni pokryte jednolitym wodoodpornym i olejoodpornym materiałem Skid-X®,
 - podwójne szwy z nici wykonanej z Kevlaru®,
 - grzbiet dłoni pokryty gumowymi wstawkami chroniącymi dłoń przed zmięgnięciem,
 - zgodne z normą PN-EN 388+A1:2019-01,
 - rozmiar: 10 - par 3, 11 - par 3,
- 9) kominiarka strażacka EAGLE FR REGULAR PBI lub równoważna - 20 szt. o parametrach niegorszych niż:
- warstwa wewnętrzna: KARMEL,
 - warstwa zewnętrzna: PBI Gold,
 - płaskie szwy eliminujące punkty nacisku pod hełmem,
 - odporna na ścieranie,
 - niepalna,
 - krótka część ochraniająca klatkę piersiową,
 - zgodna z normą PN-EN 13911:2017,
 - ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP,

- 10) buty strażackie bojowe gumowe STRAŻAK lub równoważne - 16 par
o parametrach niegorszych niż:
- odporne na oleje, wodę i wilgoć,
 - odporne na przebicie prądem elektrycznym o napięciu przemiennym do 1kV,
 - noski stalowe odporne na uderzenie z energią 200 J i zgnieceniem z siłą 15 kN,
 - podstopia stalowe odporne na przebicie z siłą 1100 N,
 - cholewy odporne na płomień i promieniowanie cieplne,
 - podeszwy antypoślizgowe, odporne na działanie podwyższonych temperatur,
 - pochłanianie energii w pięcie 20 J,
 - kolor: żółty/czarny,
 - zgodne z normą PN-EN 15090:2012; PN-EN 50321:2002,
 - ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP,
 - rozmiar: 36 - par 1, 42 - par 2, 43 - par 5, 44 - par 5, 45 - par 2, 47 - par 1,
- 11) buty strażackie skórzane WZ 428 lub równoważne - 4 pary
- wierzch wykonany ze skóry żaroodpornej i wodoodpornej,
 - podnoski stalowe odporne na uderzenie z energią 200J i z ochroną przed przekłuciem z siłą 1100 N,
 - trzeci poziom odporności termicznej (izolacja cieplna),
 - wkładka antybakteryjna i antystatyczna, wysoka absorpcja potu, odporna na ścieranie,
 - podwójny system zapinania (sznurowadła + zamek błyskawiczny),
 - podeszwa antypoślizgowa wykonana z gumy żaroodpornej, odpornej na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne,
 - certyfikat WE nr IPS-1439-12/2007 zgodne z normą PN-EN 15090:2008,
 - ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP,
 - rozmiar: 38 - par 1, 43 - par 1, 44 - par 1, 46 - par 1,
- 12) kurtka przeciwdeszczowa SZTORMIAK lub równoważna - 10 szt.
o parametrach niegorszych niż:
- kolor czarny,
 - zapinana na zamek błyskawiczny kryty listwą na taśmę samoszczepną,
 - regulowane rękawy na zapinkę z taśmy samoszczepną zakończone ściągaczem,
 - dwie kieszenie z patkami,
 - pas regulowany za pomocą sznurka zakończonego stoperami,
 - podklejane szwy,
 - taśmy ostrzegawcze i napisy STRAŻ,
 - w rozmiarach: C2 - 3 szt., C3 - 3 szt., D3 - 2 szt., D4 - 2 szt.
- 13) aparat powietrzny Fenzy X-Pro Aeris Comfort typ 2 lub równoważny - 2 szt.
zawierający:
- nadciśnieniowy automat oddechowy,
 - reduktor tłokowy wysokiego/średniego ciśnienia z przewodami, zaworem bezpieczeństwa oraz wbudowanym drugim wyjściem średniego ciśnienia umożliwiającym podłączenie drugiego użytkownika lub osoby ratowanej,
 - pneumatyczny manometr wysokiego ciśnienia 0-400 bar, miernik fotoluminescencyjny, gumowe zabezpieczenie i zintegrowany gwizdek alarmu (aktywacja alarmu 55+/- bar, natężenie sygnału >90 dbA),

- regulowany noszak umożliwiający dopasowanie do wzrostu strażaka, z uchwytami do przenoszenia aparatu i otworami do wpięcia liny ratowniczej,
 - maskę pełnotwarzową Opti Pro,
 - czujnik bezruchu,
 - uprząż z pasami,
 - kłamry umożliwiające mocowanie dodatkowych akcesoriów,
 - regulowane sprzączki szybkozaciskowe,
 - butlę stalową na sprężone powietrze o pojemności min. 6 l, ciśnieniu roboczym 300 bar i zaworze 18 x 1,5,
 - zgodny z normą PN-EN 137:2008,
 - ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP,
- 14) uniwersalne narzędzie ratownicze typu Hooligan lub równoważne o dł. min. 91 cm - 1 szt.,
- 15) lina alpinistyczna statyczna z workiem o długości 50 m i średnicy min. 10 mm - 1 szt.,
- 16) pachołek ostrzegawczy składany z lampą - 4 szt.
o następujących parametrach: wysokość w stanie rozłożonym min. 55 cm, wysokość w stanie złożonym max 4 cm,
- 17) wąż tłoczny W-52 posiadający ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP - 6 szt.,
- 18) wąż tłoczny W-75 posiadający ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP- 6 szt.,
- 19) myjka do węży o średnicy 52, 75 i 110 mm. - 1 szt.,
- 20) klucz uniwersalny K6 lub równoważny do otwierania i zamykania hydrantów nadziemnych oraz łączników i nasad w systemie STORZ o średnicy 42/52/75/110 - 2 szt.,
- 21) klucz do hydrantów podziemnych - 1 szt.,
- 22) taśma ostrzegawcza z napisem STRAŻ 100.mb - 4. szt.,
- 23) megafon ręczny - 1 szt.
o następujących parametrach:
- moc: min. 25 W,
 - poziom głośności: min 88 - 92 dB,
 - zasięg: min. 500 m.

IV. TERMIN, MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA i OKRES GWARANCJI:

- 1) Termin realizacji przedmiotu zamówienia nie później niż do **30 października 2022 r.**
Faktyczny termin realizacji zamówienia Wykonawca określi w formularzu ofertowym.
- 2) Dostawa zakupionego sprzętu na adres Zamawiającego:
Gmina Wartkowice Stary Gostków 3D, 99-220 Wartkowice.
- 3) Wykonawca na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy.
- 4) Wykonawca przekaze Zamawiającemu wymagane certyfikaty, świadectwa dopuszczenia CNBOP, dokumentację gwarancyjną, dokumentację techniczną sprzętu oraz instrukcję obsługi
w języku polskim.
- 5) Okres gwarancji na przedmiot zamówienia min. 24 miesiące.

V. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

- 1) Termin składania ofert do **4 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00.**
- 2) Pisemną ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego i opatrzyć napisem: „Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego dla OSP w Gminie Wartkowice”.

- 3) Oferty można składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Wartkowiec lub przesłać pocztą na adres: Gmina Wartkowiec Stary Gostków 3D, 99-220 Wartkowiec.
- 4) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu Ofertowym wg wzoru będącego załącznikiem do zapytania ofertowego
- 5) Do oferty należy dołączyć szczegółową specyfikację/opis oferowanego przedmiotu zamówienia.
- 6) Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
- 7) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAĆ PRZY WYBORZE OFERTY:

- 1) Na formularzu ofertowym cena musi być podana cyfrowo i słownie z dokładnością do jednego grosza (dwóch miejsc po przecinku).
- 2) Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją całego przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: podatek VAT, upusty, rabaty, koszt dostawy.
- 3) Kryterium decydującym o wyborze oferty będzie cena – przy założeniu, że Wykonawca złoży ofertę zawierającą przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych z każdym z oferentów i na tej podstawie dokonania wyboru najkorzystniejszej dla niego oferty.
- 4) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnienia bądź wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- 5) Zamawiający może zamknąć postępowanie w formie zapytania ofertowego bez dokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert, jeśli żadna z nich nie będzie spełniała jego oczekiwań lub ceny ofert będą przekraczały środki, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

VII. DODATKOWE INFORMACJE:

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 z późn. zm.).

VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:

Beata Burska tel. (0-43) 678 51 05 wew. 47, e-mail: beata.burska@wartkowiec.pl.


mgr inż. Piotr Kuropatwa